

## KS 124-3 RVA+ KS 124-3 RVA++

### Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltskühlgeräte

| Warenzeichen                       | Exquisit    | Exquisit     |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Modell                             | KS124-3RVA+ | KS124-3RVA++ |
| Kategorie $k_1$                    | 1           | 1            |
| Energieeffizienzklasse $k_2$       | A+          | A++          |
| Energieverbrauch [kWh /Jahr] $k_3$ | 114         | 90           |
| Nutzhalt Kühlfach [Liter]          | 112         | 112          |
| Klimaklasse $k_7$                  | N~ST        | N~ST         |
| Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]      | 42          | 42           |
| Stand-/ Unter-/ Einbaugerät        | •/–/–       | •/–/–        |

### Weitere Angaben

#### Abtauverfahren Kühlteil

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| manuell / automatisch | –/• | –/• |
|-----------------------|-----|-----|

#### Bauform

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Türanschlag wechselbar      | • | • |
| Vorderfüße höhenverstellbar | • | • |
| Kompressoren                | 1 | 1 |
| Kühlmittel R 600a           | • | • |

#### Ausstattung

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Lieferbar in Weiß / Silber      | •/–    | •/–    |
| Temperaturregelung              | •      | •      |
| Innenbeleuchtung                | •      | •      |
| Gemüseschalen / Eierablagen     | 1/ 1x6 | 1/ 1x6 |
| Türfächer                       | 3      | 3      |
| Glasabstellregale / verstellbar | 2/2    | 2/2    |
| Abdeckplatte ü. Gemüseschale    | 1      | 1      |

#### Abmessungen / Gewicht

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| H x B x T unverpackt [cm]                  | 84,5x50,1x54,0 | 84,5x50,1x54,0 |
| Tiefe mit Wandabstand [cm]                 | 57             | 57             |
| Tiefe bei geöffneter Tür [cm] <sup>1</sup> | 99             | 99             |
| H x B x T verpackt [cm]                    | 86,5x53,5x57,0 | 86,5x53,5x57,0 |
| Gewicht unverpackt [kg]                    | 25             | 25             |
| Gewicht verpackt [kg]                      | 26,8           | 26,8           |

#### Elektrischer Anschluss

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50  | 220-240 / 50  |
| Leistungsaufnahme [W]        | 70            | 50            |
| Stromaufnahme [A]            | 0,6           | 0,21          |
| Sicherheitsbestimmungen      | CE            | CE            |
| EAN Nr.                      | 4016572019018 | 4016572019025 |

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| Artikel- Nr.:        | 0140203 | 0140204 |
| Containermenge [Stk] | 264     | 264     |

#### 1 incl. Wandabstand

$k_3$  Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe beigegefügtes Zusatzblatt im Anhang



KS 124-3 RVA+



KS 124-3 RVA++